

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015



# COMAR













## TRADICIÓN • INNOVACIÓN

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Teléfono: + (54) (011) 4581-4221 - Mail: [info@comar.biz](mailto:info@comar.biz)

[www.comar.com.ar](http://www.comar.com.ar)

# LÍNEAS DE PRODUCTO


<b>PISOS OBRA SECA</b>		
	Laminados melamínicos	
	Pisos de PVC	
	Ingenieriles de madera	
	Sólidos de madera	
	Sólidos prefinished	
	Decks	
<b>Página 3 a 8</b>		
<b>PISOS OBRA TRADICIONAL</b>		
	Sólidos clásicos	
<b>Página 9</b>		
<b>REVESTIMIENTOS OBRA SECA</b>		
	Dumawall+	
	Dumalock	
<b>Página 10</b>		

Pisos **flotantes melamínicos** compuestos por materiales de origen **Alemán**, con un soporte de HDF de 880kg/m<sup>3</sup> de densidad sobre el que se aplica una lámina de papel decorativo de alto gramaje lo que permite mayor textura, otorgándole realismo a los pisos que **lucen como madera natural**.  
Overlay de resistencia a la abrasión **AC4** (tránsito general comercial, y residencial intenso).



Eurotec utiliza para sus pisos tableros de **HDF de la mayor densidad existente en el mercado**, por lo que le aseguran una dureza superior, **menor absorción de humedad y alta resistencia**.

El Sistema **Wax Tech de encastre encerados** facilita la instalación, elimina los crujidos y disminuye la absorción de humedad por los bordes haciéndolos más resistentes a ésta.



Manufacturados de acuerdo con las más estrictas **normas de calidad europea**, logrando un producto de calidad internacional con la mejor relación costo beneficio.

Marca	Eurotec Premium
Replicable	No
Especies / Colores	Haya Tabilla – Jatoba - Nogal Americano - Nogal Campestre - Olmo Antiguo - Roble Atlanta – Roble - Roble Océano - Roble Ohio - Wenge Azúl - Haya Country – Roble Finlandia
Colocación	Flotante con sistema click.
Transito	Residencial intenso / Comercial Moderado (AC4)
Mm / medidas	E: 8,2mm
Certificaciones	ISO En

## Laminados Melamínicos – Eurotec Excellence

Pisos **flotantes melamínicos** compuestos por materiales de origen **Alemán**, con un soporte de HDF de 880kg/m<sup>3</sup> de densidad sobre el que se aplica una lámina de papel decorativo de alto gramaje lo que permite mayor textura, otorgándole realismo a los pisos que **lucen como madera natural**.  
Overlay de resistencia a la abrasión **AC4** (tránsito general comercial, y residencial intenso).



Eurotec utiliza para sus pisos tableros de **HDF de la mayor densidad existente en el mercado**, por lo que le aseguran una dureza superior, **menor absorción de humedad y alta resistencia**.  
El **Sistema Wax Tech de encastre encerados** facilita la instalación, elimina los crujidos y disminuye la absorción de humedad por los bordes haciéndolos más resistentes a ésta.



Manufacturados de acuerdo con las más estrictas **normas de calidad europea**, logrando un producto de calidad internacional con la mejor relación costo beneficio.

### **Eurotec Excellence incorpora además bordes biselados.**

Marca	Eurotec Excellence
Repulible	No
Especies / Colores	Haya Country – Jatoba - Nogal Americano - Roble Castillo - Roble Océano
Colocación	Flotante con sistema TAP & GO
Transito	Residencial intenso / Comercial (AC4)
Mm / medidas	E: 8,2mm
Certificaciones	ISO En

## Laminados Melamínicos - Estándar

Pisos **flotantes melamínicos** compuestos por un soporte de HDF de 830kg/m<sup>3</sup> de densidad sobre el que se aplica una lámina de papel melamínico decorativo (efecto madera) y un overlay que otorga **resistencia a la abrasión** (lámina de protección) AC3. Listo para usar.

Repulible	No
Especies / Colores	Cerezo – Haya – Nogal Americano – Roble Natural – Nogal Colorado – Roble Country
Colocación	Flotante con sistema click. Sin adhesivos.
Transito	Residencial / Comercial Moderado (AC3)
Origen	China
mm	8.2mm espesor.
Certificaciones	ISO En

## Pisos de PVC – Eurotec Next



Piso compuesto por una base de **PVC virgen con alma de fibra de vidrio** para mayor estabilidad sobre la que se aplica una lámina decorativa y otra para la **resistencia a la abrasión** (overlay de 0,5mm – **Alto tránsito**).

**100% Resistente al agua**, lo que lo convierte en el elegido para baños y cocinas nuevas o refaccionadas como así también, otros ambientes interiores ya que puede colocarse sobre cualquier piso existente.

**Absorbe** con mayor efectividad **golpes y ruidos**, cumple además con la norma EN ISO 9239-1 de resistencia al fuego. Ideal para colocar sobre piso radiante ya que tiene mayor coeficiente de conductividad logrando una **óptima eficiencia térmica**.

Marca	Eurotec Next
Repulible	No
Especies / Colores	Línea Stone: Imitación piedra o cerámica (Perla, Laja, Travertino, Boticino) Línea Wood: imitación madera (Roble Natural, Nogal África, Caoba, Arce)
Colocación	Flotante con sistema Uniclick - sin adhesivo.

Transito	Alto tránsito
Mm / medidas	Linea Stone: Medida 4x300x600mm Linea Wood: 4x15x1220mm
Certificaciones	EN ISO 9239-1 Norma de resistencia al fuego y emisión de humo.

## Ingenieriles de Madera - Estructurados Prefinished

**Pisos de ingeniería de alta gama**, compuestos por un soporte del tipo alistonado o multilaminado sobre el que se aplica una **gruesa tablilla de madera noble** (2 o 3 mm) y **8 capas de laca UV de alta resistencia**.



Fabricados bajo normas internacionales de calidad. La terminación de los pisos de Ingeniería se realiza en línea de secado UV con **lacas de última generación** Bona, Krupp o Treffert según origen del producto. Listo para usar y de rápida instalación con sistema de colocación flotante.

Producto	Ingenieriles de Madera – Estructurados Prefinished
Marca	Rale – Greenket – Sennorwel
Repulible	Si
Especies / Colores	Lapacho – Viraro – Roble de Eslovania - Jatoba
Colocación	Uniclic y Tap & Go o Encolados (machimbrado con adhesivo).
Transito	Comercial moderado
Origen	España,Paraguay y China
Certificaciones	Greenket: Iso y FSC® (Forest Stewardship Council®) Sennorwel ISO FSC EN

## Sólidos de Madera Flotantes Prefinished

El bambú SW es uno de los materiales más duros disponibles para la confección de pisos y es una alternativa excelente para quienes prefieren **pisos de madera maciza con cualidades excepcionales de resistencia**.



El piso de bambú SW da un aspecto realmente único, siendo además respetuoso del medio ambiente, ya que se trata de una gramínea de rápido crecimiento, su cosecha puede realizarse cada 3-5 años.

Con recubrimiento de **8 capas de laca UV de alta resistencia**, brinda lo mejor de los dos mundos: **madera maciza y sistema de colocación flotante**. Listo para usar.

Producto	Sólidos de Madera Flotantes Prefinished
Marca	Sennorwell
Repulible	Si.
Especies / Colores	Tostado - Natural – Natural Patinado
Colocación	Flotante (Sistema TAP & GO)
Transito	Comercial Intenso (12000 taber)
Origen	China
Mm / medidas	E: 14mm A: 122mm L: 1830mm
Certificaciones	FSC® (Forest Stewardship Council®) ISO EN

## Sólidos Prefinished

Pisos de **madera maciza con recubrimiento de 6 u 8 capas de laca UV de alta resistencia** en la superficie, que le otorga una alta durabilidad al producto. Listos para usar, no requieren hidrolaqueado ni plastificado.

Repulible	Si
Especies / Colores	Roble de Eslovenia – Bamboo Horizontal
Colocación	Pegado a carpeta u otro tipo de base firme considerando que se debe garantizar la aislación total de cualquier residuo de humedad que pudiera tener el suelo.
Transito	Comercial Intenso

Decks de **madera tradicional para uso en exteriores**, pérgolas, solares, galerías, terrazas etc. Tanto en pisos como para revestimiento de paredes.

Decks de **WPC (Wood Plastic Composite)** un material ecológico, compuesto por la mezcla de: materiales celulósicos (serrín de pino y bambú reciclado o recuperado) y materiales termoplásticos (polipropileno y polietileno).

Los decks de WPC son de fácil instalación, resistentes para exteriores (lluvia, nieve, frío, calor), resistentes a la humedad, no crea mohos, no necesita mantenimiento, no produce astillas ni grietas y es resistente contra los Insectos (carcoma, termitas). Además el WPC es totalmente reciclable.

Los deck de Comar WPC son semisólidos (tienen mayor cantidad de material que de aire) lo que los vuelve extremadamente resistentes, con un lado texturado en rayas y su revés liso permite diversos usos y aplicaciones.

Disponibles para el armado:

- Alfajías solidas (bastidores para montar la estructura), lo que le da mayor resistencia y durabilidad.
- Grampas con tornillos
- Tapacantos del mismo color, lo que le da prolijidad y terminación a la instalación

Especies / Colores	Madera: grandis, anchico. WPC: lapacho, virapita
Colocación	Directa y clipada



Clásicos pisos de **madera maciza sin recubrimiento de superficie** (unfinished) aptos para encerar, hidrolaquear o plastificar en obra. Madera noble en diversos espesores y largo de tablas para colocar tipo entablonado o parquet.

Reparable	Si
Especies / Colores	Pardo – Viraro - Guatambu – Lapacho – Grapia – Anchico – Virapita – Paraíso – Peteriby – Peroba entre otras. <i>Consultar disponibilidad.</i>
Colocación	Pegado a carpeta u otro tipo de base firme.
Transito	Comercial Intenso


Revestimiento de paredes para **obra en seco**, los revestimientos **Dumawall+** y **Dumalock** son ideales para solucionar el problema de las paredes con humedad como así también para renovar cualquier ambiente, incluso baños y cocinas, sin ruidos, escombros ni suciedad. Pueden colocarse sobre cualquier superficie firme existente (pegado directo sobre pared), sobre bastidores o formando tabiquería en reemplazo de las placas de yeso.

Estos paneles vienen en dos versiones: **Dumawall+** es de construcción compacta, textura superior y resistente a golpes, **Dumalock** es de construcción alveolar, más liviano y económico. **Ambos son 100% resistentes al agua.**

Marca	Dumawall+ Dumalock
Colores Dumawall+	Concrete, Beige, Marrón, Cloudy White
Colores Dumalock	Galet Beige, Galet Light grey
Colocación	Pegado a pared, clavado sobre bastidores.
Transito	Revestimiento – No transitable
Mm / medidas	Dumawall+ 5x375x650mm Dumalock 10x250x1200mm
Certificaciones	EN 13501-1 C-s2,d2

Seriedad, solidez, innovación y calidad  
al servicio de nuestros clientes.

*Estamos para ayudarlo.*



Más información e imágenes  
en nuestra web:

[www.comar.com.ar](http://www.comar.com.ar)



**Cadamda**  
Cámara de la Madera

Miembro desde 1970